

Směřovatelný univerzální LED reflektor se 4 různými optickými systémy a s montážním příslušenstvím pro instalaci na sloup. Svítidlo je možné doplnit ochrannou mřížkou, nebo clonící mřížkou pro zamezení oslnění. Svítidlo je ve vysokém krytí IP66 a ve vysokém stupni odolnosti proti nárazu IK10.

TĚLESO SVÍTIDLA

Lakovaný hliníkový odlitek v práškové barvě RAL 7039.

OPTIKA

Symetrická, asymetrická, symetrická pro cyklostezky, asymetrická pro uliční osvětlení.

DIFUZOR

Číré tvrzené sklo se silikonovým těsněním.

MOŽNOSTI ŘÍZENÍ

- ND – nestmívatelný napáječ
- DIM – analogově stmívatelný napáječ 1 – 10 V
- DALI – digitálně stmívatelný napáječ DALI

SVĚTELNÝ ZDROJ

- LED moduly
- Životnost > 50 000 hodin, L70B20
- Provozní teplota Ta max. 35 °C
- 4 000 K – neutrální bílá
- Ra > 80

UŽITÍ, MONTÁŽ

Svítidlo je určeno pro osvětlení exteriérů i průmyslových interiérů.
Montáž nástěnná, nástěnná s konzolí, na sloup.

Model	lm	W	lm/W	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
XEL-LED-NW-32W-*	3 550	32	111	450	283	97	6,35
XEL-LED-NW-64W-*	7 100	64	111	450	283	97	6,35
XEL-LED-NW-96W-*	10 650	96	111	450	283	97	6,61
XEL-LED-NW-128W-*	14 200	128	111	450	283	97	6,62

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %.

lm = Světelný tok; W = Systémový příkon; lm/W = Účinnost svítidla

* SM – symetrický, AS – asymetrický, CYC – symetrický pro cyklostezky, ST – asymetrický pro uliční osvětlení

