

Vestavný kruhový downlight ve dvou průměrech s mikroprismatickým difuzorem. Svítidlo je určeno pro osvětlení chodeb, recepcí či sociálních zařízení. Instalace je možná jak do minerálního podhledu, tak do pevného sádkartonového podhledu. Krytí svítidla IP20, Třída ochrany II.

TECHNICKÝ POPIS

Světelný zdroj	Midi Power LED
Životnost L80B50	80 000 hodin
Účinnost svítidla	až 107 lm/W
Spotřeba el. energie	14 W až 36 W
Světelný tok	1 300 až 3 600 lm
Teplota chromatičnosti (CCT)	3 000 K – teplá bílá – 30 4 000 K – neutrální bílá – 40
Index podání barev (Ra)	> 80
Vstupní napětí	230 V AC
Vstupní frekvence	50 Hz
Teplota okolí (Ta)	max. +25 °C
Systém stmívání	DALI (na vyžádání)
Stupeň kytí IP / IK	IP20, Třída ochrany II.
Materiál	Bíle lakovaný ocelový plech, mikroprismatický akrylát.
Certifikace	CE
Vyrobeno	Česká republika, EU
Záruka	5 let



TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	lm	W	lm/W	∅ (mm)	A (mm)	kg
OFFICE-RD-IN-S-14W-8*	1 300	14	93	210	50	0,9
OFFICE-RD-IN-S-22W-8*	2 000	22	91	210	50	0,9
OFFICE-RD-IN-L-28W-8*	3 000	28	107	390	50	2,0
OFFICE-RD-IN-L-36W-8*	3 600	36	100	390	50	2,0

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ±10 %.
lm = Světelný tok; W = Systémový příkon; lm/W = Účinnost svítidla; kg = Hmotnost;
S, L - velikost svítidla;
* 30 – 3 000 K; 40 – 4 000 K;

